

Model	CH-S09FTXLA2-NG	CH-S12FTXLA2-NG	CH-S18FTXLA2-NG	CH-S24FTXLA2-NG
Výkon				
Chlazení (kW)	2,70 (0,8–3,80)	3,51 (0,9–4,40)	5,20 (1,0–6,10)	7,10 (2,0–8,85)
Topení (kW)	3,00 (0,9–4,25)	3,81 (0,9–4,70)	5,60 (1,1–6,60)	7,80 (1,8–9,45)
Napájení	~220–240 V / 50 Hz / 1 fáze	~220–240 V / 50 Hz / 1 fáze	~220–240 V / 50 Hz / 1 fáze	~220–240 V / 50 Hz / 1 fáze
Příkon				
Chlazení (kW)	0,69 (0,1–1,30)	0,96 (0,22–1,40)	1,576 (0,10–2,35)	2,03 (0,45–2,90)
Topení (kW)	0,70 (0,15–1,40)	0,95 (0,22–1,55)	1,436 (0,18–2,40)	2,00 (0,35–3,00)
Energetická účinnost				
SEER (chlazení)	7,5 (A++)	7,1 (A++)	7,1 (A++)	7,0 (A++)
SCOP (topení)	5,3 (A+++)	5,2 (A+++)	5,7 (A+++)	5,4 (A+++)
Proud vzduchu (m³/h)	610/570/540/470/440/420/390	700/650/600/540/480/420/360	850/750/680/610/570/520/460	1250/1100/1000/950/900/850/800
Hladina akustického tlaku				
Vnitřní jednotka (dB(A))	37/32/28/26/24/22/20	38/33/29/26/24/23/21	45/41/38/34/31/27/24	47/42/39/37/35/29/27
Vnější jednotka (dB(A))	50	52	56	59
Chladivo	R-32	R-32	R-32	R-32
Hmotnost				
Vnitřní jednotka (kg)	10,5	10,5	13,5	16,5
Vnější jednotka (kg)	23,5	24,5	30,5	41,5
Typ kompresoru	rotační	rotační	rotační	rotační
Odvlhčování (l/h)	1,69	1,4	1,9	2,4
Provozní teplotní rozsah				
Chlazení (°C)	-15 až +50	-15 až +50	-15 až +50	-15 až +50
Topení (°C)	-25 až +30	-25 až +30	-25 až +30	-25 až +30
Náplň chladiva (kg)	0,53	0,57	0,82	1,5
Průměr potrubí – kapalina	6,38 mm / 1/4"	6,38 mm / 1/4"	6,38 mm / 1/4"	6,38 mm / 1/4"
Průměr potrubí – plyn	9,53 mm / 3/8"	9,53 mm / 3/8"	12,7 mm / 1/2"	15,88 mm / 5/8"
Max. převýšení potrubí (m)	10	10	10	10
Max. délka potrubí (m)	15	15	25	25
Rozteč montážních šroubů venkovní jednotky (mm)	455	455	512,5	570
Rozměry jednotek (š×v×h mm)				
Vnitřní jednotka	845×289×209	845×289×209	970×300×224	1078×325×246
Vnější jednotka	732×555×330	732×555×330	802×555×350	958×660×402
Rozměry obalů (š×v×h mm)				
Vnitřní jednotka	918×278×364	900×351×272	1020×370×294	1145×410×335
Vnější jednotka	791×373×583	791×373×583	869×395×594	1029×453×715
Hmotnost v obalu (kg)				
Vnitřní jednotka	12,5	12,5	15,5	19,5
Vnější jednotka	27	27	33	46